Projecteur LED SMD PIXLAM IP66



Avantages du projecteur LED SMD PIXLAM IP65 :

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Eclairage symétrique
- Raccordement aisé
- Pas d'émission d'UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation

ضمان سنتين 2 Years

Caractéristiques Techniques :

Modèle	50W	100W	150w	200w	300w
Structure	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Format (mm)	210*242*50	257*286*60	310*346*62	310*346*62	397*70*445
Finition	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Lumen +/-10%	4500 lm	9000 lm	13500 lm	18000 lm	27000 lm
Efficacité Lumineuse +/-10%	90lm/w	90lm/w	90lm/w	90m/w	90lm/w
Puissance totale +/-10%	50w	100w	150w	200w	300w
Facteur de puissance	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Température de couleur °K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500k
Nombre de LED	75	155	225	225	306

Caractéristiques générales :

Voltage : 185-265V
CRI Ra ≥ 70
Driver(transfo):Séparé
Température de fonctionnement : -25° à +50° C
Température de stockage : -25° à +50° C
Etanchéité : IP66
Classe électrique : Classe I
Verre : Verre trempé
Fréquence : 50/60 Hz
Protection peinture : peinture traitée
Raccordement : Filaire

